

微型电磁阀 LV 系列



特点

- * 长 10.4mm、宽 8.9mm（竖向），安装面不到 1 cm²。只需要极小空间便可安装，所以可实现多歧管基板的小型化及接管之间流路的最短化。
- * 内部容积:进口（IN）仅是 3.3 μl、出口（OUT）仅是 8.3 μl。
- * 通过缩短管接口间距而产生几何效应，实现了分析检体和试药的少量化，并提高分析的精度。
- * 阀体用聚醚醚酮 (PEEK) 材料注塑成型，隔离膜片采用全氟化橡胶 (Perfluoroelastomer)，具有超群的抗药物性能。（阀体材料还可选其他材料）。

高砂电气 (苏州) 有限公司

中国江苏省苏州市苏州工业园区星汉街 5 号 B 幢 6 楼 01-02 单元 215021

Tel : 0512-6761-0522 Fax : 0512-6761-0533

E-mail : gaosha@takasago-elec.com URL : <http://www.takasago-elec.com>

型号选择

L V - 2 - MF G

密封件材质(橡胶) : G...全氟化橡胶 Perfluoroelastomer、
F...氟化橡胶 FPM

*电压有 12V 和 24V 可供选择。

*阀体有聚醚醚酮 PEEK 和硫化聚苯 PPS 可供选择。

*样品册以外型号详情请来电咨询选购。

外形尺寸图

