

仅供参考

隔膜电磁阀

- 型 号 : MTV-02K(R)-M6(1/4U)F(G)
- 规 格
- 类 型 : 二通常开(通电时闭)
- 通 径 : 2mm
- 接 口 : M6、1/4-28UNF
- 流体压力 : IN -90 ~ 200kPa
 {-675mmHg ~ 2.0bar}
 OUT 0 ~ 100kPa
 {0 ~ 1.0bar}
- 流 体 : 适应明细栏接液部材料的各种流体
- 流体温度 : 0 ~ 60°C (DAIEL®PERFLUOR:5 ~ 60°C)
- 环境温度 : 0 ~ 60°C (DAIEL®PERFLUOR:5 ~ 60°C)
- 电源电压 : 12VDC、24VDC
- 功率消耗 : 3W
- 负载周期 : 连续
- 线圈温度上升 : 60°C(根据电阻法)
- 绝缘耐压 : 1500VAC 60s
- 型号列表

型号	接口	软型密封件材料	阀体材料
MTV-02R-M6F	M6	FPM	PPS
MTV-02R-1/4UF	1/4-28UNF		
MTV-02R-M6G	M6	DAIEL®PERFLUOR	
MTV-02R-1/4UG	1/4-28UNF		
MTV-02K-M6F	M6	FPM	PEEK
MTV-02K-1/4UF	1/4-28UNF		
MTV-02K-M6G	M6	DAIEL®PERFLUOR	
MTV-02K-1/4UG	1/4-28UNF		

接液部材料

名称	材 料	数量	备 注
隔膜片	PTFE	1	
软型密封件	FPM/DAIEL®PERFLUOR	1	
阀体	PPS/PEEK	1	

隔膜电磁阀
 MTV-02K(R)-M6(1/4U)F(G)

