



# 隔膜电磁阀

仅供参考

规格

型号 : PKV-02X-XXXA  
(请看下面的注记)

类型 : 二通常开(通电时闭)

通径 : 4mm、6mm

接口 : Rc1/8、Rc1/4、1/8-27NPT、1/4-18NPT

流体压力 : IN -90 ~ 200kPa  
{-675mmHg ~ 2.0bar}  
OUT 0 ~ 50kPa  
{0 ~ 0.5bar}

流体 : 适应明细栏接液部材料的各种流体

流体温度 : 0 ~ 60°C (DAIEL PERFLUOR: 5 ~ 60°C)

环境温度 : 0 ~ 60°C (DAIEL® PERFLUOR: 5 ~ 60°C)

电源电压 : 12VDC、24VDC、90VDC  
100VAC(附整流器)

功率消耗 : 6W

负载周期 : 连续

线圈温度 : 55°C(根据电阻法)

绝缘耐压 : 1500VAC 60s

注 记

## PKV-02X-XXXA

X	Y
Rc1/8	8.5
Rc1/4	11.5
1/8-27NPT	8.5
1/4-18NPT	11.5

阀体材料		接口		软型密封件材料	
R	PPS	1/8	Rc1/8	F	FPM
K	PEEK	1/4	Rc1/4	G	DAIEL®PERFLUOR
		1/8N	1/8-27NPT		
		1/4N	1/4-18NPT		

### 接液部材料

名称	材料	数量	备注
隔膜片	PTFE	1	
软型密封件	FPM/DAIEL®PERFLUOR	1	
阀体	PEEK/PPS	1	

隔膜电磁阀  
PKV-02X-XXXA